



Motorsäge richtig warten: Wir sagen Dir wie es geht!

1 Überprüfung aller Elemente vor dem Einsatz

Stelle sicher, dass Führungsschiene, Sägekette, Kettenfänger und anderes Zubehör richtig installiert sind. Prüfe Gashebel, Gashebelsperre, Choke Hebel, Startklappenhebel, Stoppschalter, Kombihebel und Kettenbremse auf ihre Funktionsfähigkeit. Kontrolliere, ob die Kettenschmierung einwandfrei funktioniert. Stelle sicher, dass der Kraftstofftank- und Öltankverschluss fest verschlossen sind und kein Kraftstoff aus der Motorsäge austritt. Überprüfe, ob die Sägekette richtig gespannt ist.

2 Reinigung nach dem Einsatz

Nach der Arbeit solltest Du die Motorsäge gründlich von Spänen und Staub reinigen. Reini-ge insbesondere den Kettenraddeckel und die Nut des Kettenschwertes.

3 Erneute Überprüfung der Bauteile nach dem Einsatz

Kontrolliere dafür Handschutz vorne und hinten, Start-Stopp-Schalter, Gashebel und -sperre, Sägekette, Kettenbremse, Spannung und Spannmechanismus der Kette, Kettenfangbolzen, Schmierung und Öl Fluss der Sägekette, sowie den freien Lauf der Kette in der Nut des Schwertes.

4 Regelmäßige Reinigung (unabhängig vom Einsatz)

Reinige regelmäßig Führungsschiene, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Schienen sowie Innenseiten der Haube und des Filterdeckels. Säubere Schmiermittelfilter und Sägeket-tenöltank.

5 Regelmäßige Überprüfung

Prüfe Dämpfungssystem, Antriebsritzel, Bremsband, Kettenrad und alle Kabel bzw. An-schlüsse. Schärfte die Sägeketten, um die optimale Schnittleistung zu erreichen. Schmiere den Umlenkstern.